

KAISAI¹eco



KÖRNYEZETBARÁT KAISAI ECO LÉGKONDÍCIONÁLÓK

ECO NOMIKUS VÁLASZTÁS

A++

ENERGIAHATÉKONY



WIFI
OPCIÓ

R32

KÖRNYEZETBARÁT
HŰTŐKÖZEG



SZÉLES ALKALMAZÁSI
TARTOMÁNY



MULTIFUNKCIÓS
TÁVIRÁNYÍTÓ

k a i s a i . h u



MŰSZAKI ADATOK

BELTÉRI EGYSÉG	KEX-09KTAI	KEX-12KTAI	KEX-18KTAI	KEX-24KTAI
KÜLTÉRI EGYSÉG	KEX-09KTAO	KEX-12KTAO	KEX-18KTAO	KEX-24KTAO
Hűtő teljesítmény (kW)	2.6(0.9-3.4)	3.5(1.1-4.2)	5.3(1.8-6.1)	7.0(2.1-7.9)
Fűtő teljesítmény (kW)	2.9(0.8-3.4)	3.8(1.1-4.2)	5.6(1.4-6.7)	7.3(1.6-8.8)
Energiahatékonysági besorolás hűtés/fűtés	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	6.2	6.1	7.1	6.1
SCOP	4	4	4	4
Teljesítményfelvétel hűtés (W)	710(100-1240)	1237(130-1580)	1539(140-2360)	2345(160-2960)
Teljesítményfelvétel fűtés (W)	739(120-1200)	964(100-1580)	1480(200-2410)	2035(260-3140)
Üzemi áramfelvétel hűtés (A)	3.1(0.4-5.4)	5.4(0.5-6.9)	6.9(0.6-10.3)	10.2(0.7-13.3)
Üzemi áramfelvétel fűtés (A)	3.2(0.5-5.2)	4.2(0.4-6.9)	6.4(0.9-10.5)	10.2(1.1-13.3)
Beltéri egység légszállítása (m3/h)	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Kültéri egység légszállítása (m3/h)	1700	1700	2500	3000
Beltéri működési tart. hűtés/fűtés (°C)	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
Kültéri működési tart. hűtés/fűtés (°C)	-15 +50/-25+30	-15 +50/-25+30	-15 +50/-25+30	-15 +50/-25+30
Beltéri egység hangnyomásszintje dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Kültéri egység hangnyomásszintje dB(A)	55.5	56	56	59.5
Beltéri egység méretei h/m/sz (mm)	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Kültéri egység méretei h/m/sz (mm)	700/550/275	700/550/275	800/554/333	845/702/363
Beltéri egység csomag méret h/m/sz (mm)	870/360/270	870/360/270	1035/380/295	1120/310/405
Kültéri egység csomag méret h/m/sz (mm)	815/615/325	815/615/325	920/615/390	965/765/395
Beltéri egység nettó tömege (kg)	7.5	7.5	10	12.3
Kültéri egység nettó tömege (kg)	22.7	22.7	34	51.5
Beltéri egység bruttó tömege (kg)	9.7	9.7	13	15.8
Kültéri egység bruttó tömege (kg)	25.2	25.2	36.7	54.5
Csöméretek folyadék/szivó (mm)	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9
Max. telepítési hossz (m)	25	25	30	50
Max. szintkülönbség (m)	10	10	20	25
Kültéri egység betáplálása (V/Hz/F)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Kültéri egység védelme (A)	10	16	16	20
Kültéri egység tápkábel	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Beltéri-kültéri vezérlő kábelek	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Gyári hűtőközeg töltet 5 m-ig (kg)	0.5	0.5	1	1.6
Extra hűtőközeg 5 m felett (g/m)	12	12	12	24

LEGFONTOSABB FUNKCIÓK



R32 KÖRNYEZETBARÁT HŰTŐKÖZEG

Az R32 alacsony GWP (Globális Felmelegedési Potenciál) mellett kínál kiemelkedő hűtő/fűtő teljesítményt és volumetrikus hatékonyságot. Az R32 volumetrikus teljesítménye 20%-al magasabb az R410A-énál, ami kisebb hűtőközeg töltetet eredményez a rendszerben.

A++ ENERGIAHATÉKONYSÁG

Az energiahatékony technológia segítségével a készülék képes eco módban üzemelni, amellyel 70% megtakarítás érhető el a hagyományos üzemmodhoz képest.



WIFI OPCIÓ

A készülékhez lehetőség nyílik WiFi modul csatlakoztatására. A modult külön kérheti, így Ön a saját igényeinek megfelelően döntheti el azt, hogy kíván-e élni a vezérlésben rejlő okos funkciókkal.



SZÉLES ALKALMAZÁSI TARTOMÁNY

A modern technológiának és a új R32 hűtőközegnek köszönhetően a légkondicionáló széles környezeti hőmérséklet alkalmazási tartományban üzemeltetve működik: -15 +50°C-ig hűtés esetén és -25+30°C -ig fűtés esetén.



MULTIFUNKCIÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

A praktikus vezérlővel könnyedén beállíthatja a megfelelő légállapotot otthonában. A távirányító rendelkezik többek között elpárologtató öntisztítás (SELF CLEAN), temperáló 8°C-os fűtés (HEATING 8°C) és hőmérséklet szenzor (FOLLOW ME) funkciókkal.

KAI SAIeco

KÖRNYEZETBARÁT KAI SAI ECO LÉGKONDÍCIONÁLÓK

 **kaisai.hu**